

## Karakteristike

Je najbolj kompakten a enako učinkovita model zračnih zaves Fly. Posebej zasnovana za okna obratov živilske industrije, živilskih trgovin, cestninskih postaj ali kioskov.

Zanjo je znano, da z veliko hitrostjo oddaja curek zraka, ki preprečuje prehod žuželk v notranjost. Ima tudi aspiracijsko rešetko, ki zavzema skoraj celotno površino in tako zmanjšuje potrebo po vzdrževanju. Oddaja nizko raven hrupa.



- Posebej izdelani za nadzor insektov na oknih v industriji s prehrano, cestnina in kioski. Visoka hitrostna zračna pregrada za preprečevanje vstopa insektov v zgradbo. Za okna do 4,9 metra višine po standardu NSF 37.
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošče, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve ali nerjavne jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zračnim profilom, nastavljiva v obe smeri.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim vhomom, ki jih poganja zunanji motor rotorja z nizko raven hrupa. 2-stopenjski izbirnik hitrosti (način udobja in način letenja).
- Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Vključuje regulacijo z infrardečim daljinskim upravljalnikom in vgrajeno tipkovnico z ledicami.

## Specifikacije

50Hz

Neogrevano		
Model	Nominalni pretok zraka (m <sup>3</sup> /h)	Priporočena višina instalacije (m)
COMPACT FLY 600 A	1150	-
COMPACT FLY 900 A	1725	-

## Dimenzije

