



Karakteristike

Je najbolj kompakten a enako učinkovita model zračnih zaves Fly. Posebej zasnovana za okna obratov živilske industrije, živilskih trgovin, cestninskih postaj ali kioskov.

Zanjo je zanesljivo, da z veliko hitrostjo oddaja curek zraka, ki preprečuje prehod žuželk v notranjost. Ima tudi aspiracijsko rešetko, ki zavzema skoraj celotno površino in tako zmanjšuje potrebo po vzdrževanju. Oddaja nizko raven hrupa.



- Posebej izdelani za nadzor insektov na oknih v industriji s prehrano, cestnina in kioski. Visoka hitrostna zračna pregrada za preprečevanje vstopa insektov v zgradbo. Za okna do 4,9 metra višine po standardu NSF 37.
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošče, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve ali nerjavljive jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventilij oblikovani z zračnim profilom, nastavljava v obe smeri.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim vhodom, ki jih poganja zunanjji motor rotorja z nizko raven hrupa. 2-stopenjski izbirnik hitrosti (način udobja in način letenja).
- Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Vključuje regulacijo z infrardečim daljinskim upravljalnikom in vgrajeno tipkovnico z ledicami.

Specifikacije

50Hz

Model	Neogrevano	
	Nominalni pretok zraka (m³/h)	Priporočena višina instalacije (m)
COMPACT FLY 600 A	1150	-
COMPACT FLY 900 A	1725	-

Dimenzijs

