DAM VRF-HA| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko Haier

Karakteristike



- Energetsko var?na zra?na zavesa s toplotno ?rpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošč?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Sprednji panel z možnostjo prilagoditve in možnostjo dodatkov kot so personalizirani logotipi, znaki, grafi?ne oblike, slike, itd.
- Vhodni deli se nahajajo za sprednjo plošč?o in ne potrebujejo vzdrževanja.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Vklju?uje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko HAIER (R410A). Zahteve HAIER VRF Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso z ekspanzijskim ventilom in programabilno krmiljenje.

Specifikacije

50Hz


Model	Toplotna ?rpalka - VRF	
	(m³/h)	(m)
DAM ECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
DAM ECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
DAM ECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
DAM ECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
DAM ECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
DAM ECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
DAM ECM 3000 VRF26-HA	2,5-3,8	
DAM ECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
DAM ECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
DAM ECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
DAM ECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
DAM ECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF29-HA	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF34-HA	3-4,2	

60Hz

Model	Toplotna ?rpalka - VRF	
	(m³/h)	(m)
DAM ECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
DAM ECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
DAM ECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
DAM ECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
DAM ECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	

Model	Toplotna ?rpalka - VRF	
	(m³/h)	(m)
DAM ECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
DAM ECM 3000 VRF26-HA	2,5-3,8	
DAM ECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
DAM ECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
DAM ECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
DAM ECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
DAM ECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF29-HA	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF34-HA	3-4,2	

Dimenzije



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460