

## Karakteristike

Zračna zavesa za odganjanje insektov komercialne velikosti z močjo industrijske zračne zaves. Zračna zavesa FLY KBB združuje vse uspešne inovacije, ki so bile implementirane skozi leta in ponuja zelo visoko zmogljivostjo. Opremljena je z visokotehnoškimi centrifugalnim ventilatorjem z zunanjim rotorjem. Zračna zavesa FLY KBB se uporablja za zmanjšanje vdora insektov in je primerna za vrata do višine 3,5 metra.



- "Posebej oblikovana za nadzor nad žuželkami pri vhodih v prehranske ustanove, industrijske ustanove, bolnišnice ali ista območja. Visoka hitrostna zračna pregrada za preprečevanje vstopa insektov v zgradbe. Do 3,5 metrov višina vrat po standardu NSF 37."
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošče, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve ali nerjavne jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zračnim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- EC dvosmerni centrifugalni ventilatorji, ki jih poganja zunanji rotorski motor in nizka raven hrupa, z zelo nizko porabo ventilatorjev.
- Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Vključuje Plug&Play ročno avtomatsko krmiljenje s 7m kablom RJ45 in magnetnim kontaktom za vrata. Izbirno: Clever nadzor (programabilni, avtomatski, inteligentni, varčni, Modbus RTU za BMS...)

## Specifikacije


50Hz

Neogrevano		
Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
FLY KBB 1000 A	3,5	
FLY KBB 1500 A	3,5	
FLY KBB 2000 A	3,5	
FLY KBB 2500 A	3,5	
FLY KBB 3000 A	3,5	

60Hz

Neogrevano		
Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
FLY KBB 1000 A	3,5	
FLY KBB 1500 A	3,5	
FLY KBB 2000 A	3,5	
FLY KBB 2500 A	3,5	
FLY KBB 3000 A	3,5	

Dimenzije



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

