


## Karakteristike

Zračna zavesa za nadzor insektov, robustna in vsestranska, opremljena s kompletom za odganjanje žuželk za optimizacijo izpusta zraka z minimalno turbulenco pri največji hitrosti, s čimer se ustvari učinkovita zračna pregrada proti insektom. FLY KL je priporočljiva za uporabo za zmanjšanje vdora žuželk pri vseh do 3 metrov višine.



- "Posebej oblikovana za nadzor nad žuželkami pri vseh do 3 metrov višine v prehrabene ustanove, industrijske ustanove, bolnišnice ali vsa območja. Visoka hitrostna zračna pregrada za preprečevanje vstopa insektov v zgradbe. Do 3 metrov višina vrat po standardu NSF 37."
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošče, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve ali nerjavne jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Vključuje komplet izhodov proti insektom z in iz anodiziranega aluminija oblikovani z zračnim profilom, nastavljeni od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Vključuje Plug&Play ročno avtomatsko krmiljenje s 10m kablom RJ45 in magnetnim kontaktom za vrata. Izbirno: Clever nadzor (programabilni, avtomatski, inteligentni, varčni, Modbus RTU za BMS...)

## Specifikacije

50Hz

Neogrevano		
Model	Nominalni pretok zraka (m <sup>3</sup> /h)	Priporočena višina instalacije (m)
FLY KL 1000 A	4000	3
FLY KL 1500 A	6000	3
FLY KL 2000 A	8000	3
FLY KL 2500 A	10000	3
FLY KL 3000 A	12000	3

60Hz

Neogrevano		
Model	Nominalni pretok zraka (m <sup>3</sup> /h)	Priporočena višina instalacije (m)
FLY KL 1000 A 60Hz	4000	3
FLY KL 1500 A 60Hz	6000	3
FLY KL 2000 A 60Hz	8000	3
FLY KL 2500 A 60Hz	10000	3
FLY KL 3000 A 60Hz	12000	3

Dimenzije



L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

