



Karakteristike



- Energetsko varna zračna zavesa s toplotno črpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO₂ (način ogrevanja).
- Posebej zasnovana za vgradnjo v vse vrste vrtljivih vrat. Možni sta dve postavitvi in prilagajanje dimenzij
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošče, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve ali nerjavne jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Krožne anodizirane aluminijaste izhodna krila, oblikovana po zračnem profilu.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnimi dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi. Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko učinkovitostjo in majhno porabo.
- Notranji predfilter je vključen.
- Only heating mode: Vključuje Plug&Play nadzor preko 7m RJ45 kabla in infrardečim daljinskim upravljalnikom.
- DX 1:1:
Pripravljeno za priključitev na enoto zunanje toplotne črpalke MIDEA (R410A) z ekspanzijskim ventilom. Zahteva DX Interface KIT prilagojen za zračno zaveso in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
Pripravljen za priključitev na zunanjo enoto toplotne črpalke MIDEA VRF (R410A). Enota ni vključena in jo mora kupec kupiti ločeno. Zahteva: XXXXX: DX vmesniški komplet z ekspanzijskim ventilom prilagojenim za zračno zaveso, prosimo, da se za to namestitev posvetujete.

Specifikacije

50Hz

| Toplotna črpalka - VRF | | |
|------------------------|--|------------------------------------|
| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporočena višina instalacije (m) |
| ROTO ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |

60Hz

| Toplotna črpalka - VRF | | |
|------------------------|--|------------------------------------|
| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporočena višina instalacije (m) |
| ROTO ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |

| Toplotna črpalka - VRF | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporočena višina instalacije (m) |
| ROTO ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |

Dimenzije

