


Karakteristike



- Energetsko varžna zražna zavesa s toplotno žrpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (nažin ogrevanja).
- Posebej zasnovana za vgradnjo v vse vrste vrtljivih vrat. Možni sta dve postavitvi in prilagajanje dimenzij
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošže, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve ali nerjaveže jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Krožne anodizirane aluminijaste izhodna krila, oblikovana po zražnem profilu.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnimi dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi. Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko užinkovitostjo in majhno porabo.
- Vkljužuje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Pripravljeno za prikljužitev na zunanjo toplotno žrpalko TOSHIBA (R410A/R32) z ekspanzijskim ventilom. Zahteva vmesnik TOSHIBA DX Interface KIT prilagojen za zražno zaveso: XXXXX: in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
Pripravljeno za prikljužitev na zunanjo toplotno žrpalko TOSHIBA VRF (R410A), ki ni vkljužena in jo mora narožnik kupiti.
Zahteve TOSHIBA VRF Interface KIT, prilagojen za zražno zaveso, programabilno krmiljenje in ekspanzijski ventil.

Specifikacije

50Hz

Toplotna žrpalka - DX 1:1

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| ROTO ECG 1000 DX10-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 1500 DX13-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 1500 DX15-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2000 DX22-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 DX22-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 DX27-TO | 3-4,2 | |

Toplotna žrpalka - VRF

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|------------------------|---------------------|-----|
| ROTO ECG 2000 VRF20-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 VRF29-TO | 3-4,2 | |

60Hz

Toplotna žrpalka - DX 1:1

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| ROTO ECG 1000 DX10-TO | 3-4,2 | |

Toplotna črpalka - DX 1:1

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| ROTO ECG 1500 DX13-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 1500 DX15-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2000 DX22-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 DX22-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 DX27-TO | 3-4,2 | |

Toplotna črpalka - VRF

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|------------------------|---------------------|-----|
| ROTO ECG 2000 VRF20-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 VRF29-TO | 3-4,2 | |

Dimenzije

