



Karakteristike



- Energetsko var?na zra?na zavesa s topotno ?rpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO₂ (na?in ogrevanja).
- Posebej zasnovana za vgradnjo v vse vrste vrtljivih vrat. Možni sta dve postaviti in prilagajanje dimenzijs.
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Krožne anodizirane aluminijaste izhodna krila, oblikovana po zra?nem profilu.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanjji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbera med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Vklju?uje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Plug&Play nadzorna ploš?a CS-5DX-NE slave DX z izbirnikom 5 hitrosti in 7m telefonskim kablom.
- DX 1:1:
Pripravljeno za priklu?itev na zunajo topotno ?rpalko TOSHIBA (R410A) z ekspanzijskim ventilom. Zahteva vmesnik TOSHIBA DX Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso: XXXXX: in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
Pripravljeno za priklu?itev na zunajo topotno ?rpalko TOSHIBA VRF (R410A), ki ni vklju?ena in jo mora naro?nik kupiti.
Zahteve TOSHIBA VRF Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso, programabilno krmiljenje in ekspanzijski ventil.

Specifikacije

50Hz

Topotna ?rpalka - DX 1:1

| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Zunanja enota 230Vx1 | Zunanja enota 400Vx3 | Priporo?ena višina instalacije (m) |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| ROTO ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1101ATP-E | RAV-GM1101AT8P-E | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1401ATP-E | RAV-GM1401AT8P-E | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1601ATP-E | RAV-GM1601AT8P-E | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 DX22-TO | 4380 | - | RAV-GM2201AT8-E | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 DX24-TO | 4380 | - | RAV-GM2801AT8-E | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 DX22-TO | 5110 | - | RAV-GM2201AT8-E | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 DX27-TO | 5110 | - | RAV-GM2801AT8-E | 3-4,2 |

Topotna ?rpalka - VRF

| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporo?ena višina instalacije (m) |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| ROTO ECG 1000 VRF10-TO | 2190 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF13-TO | 2920 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF15-TO | 2920 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF20-TO | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF29-TO | 5110 | 3-4,2 |



60Hz

Topotna ?rpalka - DX 1:1

| Model | Nominalni pretok zraka (m³/h) | Zunanja enota 230Vx1 | Zunanja enota 400Vx3 | Priporo?ena višina instalacije (m) |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| ROTO ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1101ATP-E | RAV-GM1101AT8P-E | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1401ATP-E | RAV-GM1401AT8P-E | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1601ATP-E | RAV-GM1601AT8P-E | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 DX22-TO | 4380 | - | RAV-GM2201AT8-E | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 DX24-TO | 4380 | - | RAV-GM2801AT8-E | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 DX22-TO | 5110 | - | RAV-GM2201AT8-E | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 DX27-TO | 5110 | - | RAV-GM2801AT8-E | 3-4,2 |

Topotna ?rpalka - VRF

| Model | Nominalni pretok zraka (m³/h) | Priporo?ena višina instalacije (m) |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| ROTO ECG 1000 VRF10-TO | 2190 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF13-TO | 2920 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 1500 VRF15-TO | 2920 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF20-TO | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 |
| ROTO ECG 2500 VRF29-TO | 5110 | 3-4,2 |



Dimenzi?e

