


Karakteristike



- Kifejezetten úgy tervezve, hogy minden típusú forgóajtó esetén telepíthető legyen. Két lehetséges elrendezés, testre szabott méretezés.
- Önálló ház horganyzott acéllemezből, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alap kivételben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Széles bemeneti rács csiszolt éllel, mely nem igényel komoly karbantartást.
- Kör alakú eloxált alumínium kimeneti lapátok, szárnymetszet kialakításban.
- Kettős bemeneti centrifugális ventilátorok, külső rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat. Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- „P” típus vízmelegítő tekercsel. „E” típus érintésvédelmi elemekkel, három fokozatú beépített szabályozással. „A” típus fűtés nélkül, kizárólag levegővel. Választható DX tekercs kiegészítés.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Specifikacije

50Hz

Neogrevano				
Model	(m³/h)		(m)	
ROTO BB 1000 A	5-7			
ROTO BB 1500 A	5-7			
ROTO BB 2000 A	5-7			
ROTO BB 2500 A	5-7			
ROTO SB 1000 A	3,5-5			
ROTO SB 1500 A	3,5-5			
ROTO SB 2000 A	3,5-5			
ROTO SB 2500 A	3,5-5			

Elektri?no ogrevanje				
Model	(m³/h)	(kW)	(m)	(kW)
ROTO BB 1000 E	-			
ROTO BB 1500 E	-			
ROTO BB 2000 E	-			
ROTO BB 2500 E	-			
ROTO SB 1000 E	12,44			
ROTO SB 1500 E	-			
ROTO SB 2000 E	-			
ROTO SB 2500 E	-			

Vodno ogrevanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	-			



Vodno ogrevanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1500 P86	-			
ROTO BB 2000 P86	-			
ROTO BB 2500 P86	-			
ROTO SB 1000 P86	-			
ROTO SB 1500 P86	-			
ROTO SB 2000 P86	-			
ROTO SB 2500 P86	-			
ROTO BB 1000 P64	-			
ROTO BB 1500 P64	-			
ROTO BB 2000 P64	-			
ROTO BB 2500 P64	-			
ROTO SB 1000 P64	-			
ROTO SB 1500 P64	-			
ROTO SB 2000 P64	-			
ROTO SB 2500 P64	-			
ROTO BB 1000 P54	36,57			
ROTO BB 1500 P54	15,16			
ROTO BB 2000 P54	38,96			
ROTO BB 2500 P54	24,15			
ROTO SB 1000 P54	14,47			
ROTO SB 1500 P54	21,19			
ROTO SB 2000 P54	30,77			
ROTO SB 2500 P54	36,94			

60Hz

Neogrevano		
Model	(m³/h)	(m)
ROTO BB 1000 A	5-7	
ROTO BB 1500 A	5-7	
ROTO BB 2000 A	5-7	
ROTO BB 2500 A	5-7	

Elektrižno ogrevanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ROTO BB 1000 E	-		
ROTO BB 1500 E	-		
ROTO BB 2000 E	-		
ROTO BB 2500 E	-		

Vodno ogrevanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	-			
ROTO BB 1500 P86	-			
ROTO BB 2000 P86	-			
ROTO BB 2500 P86	-			
ROTO BB 1000 P64	-			



Vodno ogrevanje					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1500 P64	-				
ROTO BB 2000 P64	-				
ROTO BB 2500 P64	-				
ROTO BB 1000 P54	36.57				
ROTO BB 1500 P54	15.16				
ROTO BB 2000 P54	38.96				
ROTO BB 2500 P54	24.15				

Dimenzije

