SMART DX-LG| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko LG

Karakteristike



- Energetsko var?na zra?na zavesa s toplotno ?rpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Eleganten, diskreten in sodoben dizajn se prilagaja vsaki notranji arhitekturi.
- Gladka sprednja ploš?a se lahko prilagodi z logotipi, lu?mi, ?rkami ali varnostnimi in informativnimi signali glede na zahteve naro?nika.
- Samonosilno jekleno okroglo ohišje z robustnimi stranskimi plasti?nimi pokrovi, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve so na voljo po želji.
- Skrit zra?ni vhod na vrhu, ki prepre?uje notranji pogled na enoto in dovodno rešetko.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljiva v obe smeri.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Notranji predfilter je vklju?en.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Pripravljeno za priklju?itev na enoto zunanje toplotne ?rpalke LG Inverter (R410A/R32) z ekspanzijskim ventilom. Zahteva LG DX Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko LG VRF (R410A) in ekspanzijski ventil ni vklju?en, naro?nik ga mora kupiti sam. Zahteva LG VRF Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje.

Specifikacije

50Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1

Model	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1000 DX8-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 1500 DX11-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 DX16-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	
SMART ECM 3000 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"	
SMART ECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	
SMART ECG 3000 DX27-LG	7/8" - 1/2"	

Toplotna ?rpalka - VRF

Model	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1000 VRF8-LG	5/8" - 3/8"	

Toplotna ?rpalka - VRF		
Model	**(m³/h)**	**(m)**
SMART ECM 1500 VRF12-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRF16-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRF19-LG	1" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRF24-LG	1" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRF21-LG	1" - 3/8"	
SMART ECM 3000 VRF26-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRF24-LG	1" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRF20-LG	1	
SMART ECG 2500 VRF25-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 3000 VRF29-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 3000 VRF34-LG	7/8" - 1/2"	


60Hz


Toplotna ?rpalka - DX 1:1		
Model	**(m³/h)**	**(m)**
SMART ECM 1000 DX8-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 1500 DX11-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 DX16-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	
SMART ECM 3000 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"	
SMART ECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	
SMART ECG 3000 DX27-LG	7/8" - 1/2"	

Toplotna ?rpalka - VRF

Model	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1000 VRF8-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 1500 VRF12-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRF16-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRF19-LG	1" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRF24-LG	1" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRF21-LG	1" - 3/8"	
SMART ECM 3000 VRF26-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRF24-LG	1" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRF20-LG	1	
SMART ECG 2500 VRF25-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 3000 VRF29-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 3000 VRF34-LG	7/8" - 1/2"	

Dimenzije





	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460